



VISCOLUB SPEZIAL

Gleitmittel für Kunststoffrohre
Lubrifiant pour tubes en matière plastique
Lubrificante speciale per tubo al plastico
Lubricant for plastic pipes

e 500 g

VISCOTEX Schmiertechnik AG – CH-9450 Altstätten – www.viscotex.ch



D Wassermischbares, flüssiges, transparentes Gleitmittel mit exzellenter Gleitwirkung für den Einsatz bei Muffenrohren aus Kunststoff. Einsatztemperatur -10°C bis +50°C.

Anwendung: Muffe innen sauber reinigen und Dichtungsring sorgfältig einlegen / Rohrende und Dichtungsring ausreichend mit Gleitmittel einstreichen und ineinanderschieben / Leitungsrohre vor Gebrauch gründlich spülen

F Lubrifiant liquide, transparent, miscible à l'eau avec un excellent effet lubrifiant pour une utilisation avec des tubes de douilles en plastique. Température de fonctionnement de -10°C à +50°C.

Application: Nettoyez l'intérieur du manchon proprement et insérez avec précaution le joint d'étanchéité / scellez l'extrémité du tuyau et le joint d'étanchéité avec du lubrifiant et poussez-les l'un dans l'autre / rincez soigneusement les tuyaux avant utilisation

I Lubrificante miscibile con acqua, liquido e trasparente con eccellente potere lubrificante per l'uso con tubi di plastica. Temperatura di esercizio da -10°C a +50°C.

Applicazione: Pulire l'interno del manicotto in modo pulito e con cura inserire l'anello di tenuta / sigillare l'estremità del tubo e l'anello di tenuta con sufficiente quantità di lubrificante e inserirli l'uno nell'altro / sciacquare bene i tubi prima dell'uso

E Water-miscible, liquid, transparent lubricant with excellent lubricating effect for use with plastic socket pipes. Operating temperature -10°C to +50°C.

Application: Clean the inside of the sleeve cleanly and carefully insert the sealing ring / seal the pipe end and sealing ring sufficiently with lubricant and push them into each other / thoroughly rinse the pipes before use